

PRAVIDLA A PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ PRODUKTŮ

Za účelem zachování trvanlivosti a užitných i estetických vlastností produktů je nutné důsledně dodržovat následující pravidla skladování až do doby montáže.

Podmínky skladování

1. Produkty musí být **skladovány v zastřešeném, suchém a dobře větraném prostoru** (např. sklad, garáž, přístřešek). Prostor musí chránit před povětrnostními vlivy a náhlými změnami teploty a vlhkosti.
2. Produkty nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (UV), srážkám, kondenzaci vodní páry ani jiným zdrojům vlhkosti.
3. Skladování produktů venku nebo v podmínkách, které mohou vést k jejich navlhnutí, deformaci, delaminaci nebo změně barvy, je nepřipustné.
4. Produkty mohou být dodány chráněné fólií, plachtou nebo jiným ochranným materiálem – toto balení je určeno výhradně pro přepravu a není vhodné pro dlouhodobé skladování. Po převzetí zboží je třeba ochranný materiál odstranit, aby se umožnila ventilace a odvod případné vlhkosti, která mohla proniknout do obalu během nakládky, přepravy nebo vykládky.
5. Za zajištění správných podmínek skladování až do montáže odpovídá zákazník.
Nesprávné skladování může vést ke ztrátě záruky.

Izolace od podkladu

1. **Je nutné zabránit přímému kontaktu prken s podkladem.** Produkty by měly být skladovány na podložení, které umožňuje volné proudění vzduchu a chrání před nasáváním vlhkosti ze země nebo jiných savých povrchů.
2. Produkty by měly být skladovány **na rovném, stabilním a suchém povrchu**, s použitím distančních podložek, jako jsou dřevěné palety, nosníky nebo trámy. Aby bylo zajištěno správné podepření po celé délce prvků, doporučuje se rozteč podpěr maximálně 45–50 cm.
3. Skladování produktů přímo na zemi, betonu, asfaltu, keramických dlaždicích nebo jiných savých plochách je zakázáno kvůli riziku navlhnutí, deformace a poškození materiálu.

Způsob skladování

1. Produkty je třeba pokládat vodorovně, rovně a rovnoměrně, aby se zabránilo jejich ohýbání, deformaci a bodovému zatížení.
2. Na produktech nesmí být uloženy jiné materiály ani těžké předměty.

Přeprava a manipulace

1. Během přepravy je třeba zajistit stabilní upevnění nákladu a odpovídající tlumení nárazů, aby se zabránilo posunu, nárazům a mechanickému poškození produktů.
2. Je nepřípustné přepravovat produkty způsobem, který může vést k jejich prohnutí, prasknutí, ulomení hran nebo poškození rohů.
3. Při přepravě venku nebo za nepříznivého počasí je třeba produkty **chránit před vlhkostí a znečištěním** pomocí vhodných ochranných materiálů (např. plachty, transportní fólie).

Kontrola stavu produktů před montáží

1. Před zahájením montáže je nutné provést kontrolu produktů z hlediska:
 - mechanického poškození,
 - známek vlhkosti,
 - deformací,
 - změn barvy nebo jiných vad.
2. V případě zjištění závad je třeba montáž přerušit a kontaktovat výrobce nebo distributora.
3. Zahájení montáže je považováno za potvrzení technického a vizuálního stavu produktů – pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány v rámci záruky.

Závěrečná ustanovení

1. Nedodržení výše uvedených doporučení může vést ke ztrátě nároků ze záruky.
2. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným skladováním, přepravou nebo použitím v rozporu s návodem.